



Eksploatacinių savybių deklaracija Nr 014/2013

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **langai ir balko durys sistema: STOLLAR 2001**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ko reikalauja Europos Parlamento Reglamentas ir ES Taryba nr 305/2011, 11 str. 4 dalis: **Identifikacinis nr. kuris pateiktas ant etikėtės ant lango konstrukcijos**
- Paskirtis: **langai ir balko durys sistema: STOLLAR 2001 gyvenamųjų namų statyboje bei komunalinėms paslaugoms**
- Gamintojas: **STOLLAR Systemy Okienne Spółka z o.o. 19-400 Olecko, ul. Lesk 20, Lenkija, www.stollar.pl**
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **3**
- Darnusis standartas: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
- Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga: **LTB – NOTYFIKACJA Nr. 1827 atliko produkto tipo tyrimus pagal sistemą 3 ir parengė esminių savybių kontrolės įvertinimą pagal taškus 8.1, 8.3, 8.5, 8.9,**

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

- 1 skiltyje yra išvardytos esminės charakteristikos apibrėžtos darniojoje techninėje specifikacijoje dėl panaudojimo ar naudojimo paskirties, nurodytos 3 dalyje.
- kiekvienai esminei charakteristikai išvardyti 1 skiltyje ir pagal reikalavimus nurodytus 6 str., 2 skiltyje yra pateiktos deklaruotos eksploatacinės savybės, aprašytos arba apibrėžtos pagal klasę ar lygį, susijusios su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis. Turi raidės "NPD" (eksploatacinės savybės nenustatytos; anglų k. No Performance Determined), tik tuo atveju jei eksploatacinės savybės nebuvo deklaruojamos.
- kiekvienai esminei charakteristikai išvardyti 1 skiltyje, 3 skiltyje pritaikomos darniosios techninės specifikacijos kartu su data, taip pat atitinkamuose atvejuose pritaikomas panaudotos specifinės arba atitinkamos techninės dokumentacijos nuorodos numeris.

Esminės savybės (žr. pastaba 1)		Savybės (žr. pastaba 2)	Darniosios techninės specifikacijos (žr. pastaba 3)	
8.1 Vandens nepralaidumas		4A	EN 12208	
8.2 Pavojingos medžiagos		-	-	
8.3 Atsparumas vėjo apkrovai		C2	EN 12210	
8.4 Atsparumas smūgiui		-	-	
8.5 Keliamaoji galia apsauginei įrangai		350N	PN-EN 14351-1+A1:2010	
8.6 Akustinės savybės Rw [dB]		*	PN-EN 14351-1+A1, priedas B	
Langui, kurio paviršius $F \leq 2,7m^2$	Langui, kurio paviršius $2,7m^2 < F \leq 3,6m^2$	Langui, kurio paviršius $3,6m^2 < F \leq 4,6m^2$	Langui, kurio paviršius $F > 4,6m^2$	
33 dB(-1,-5)	32 dB(-1,-5)	31 dB(-1,-5)	30 dB(-1,-5)	
8.7 Šilumos pralaidumas Uw [W/m²K]		**	EN 10077	
Ug [W/m²K]	Distancinis rėmelis tarp stiklų			
	Standartinis aliumino $\Psi=0,067$ W/mK	Šiltas plieno $\Psi=0,051$ W/mK	Šiltas plastiko $\Psi=0,041$ W/mK	
1,1	1,3	1,3	1,3	
1,0	1,3	1,2	1,2	
0,9	1,2	1,1	1,1	
0,8	1,1	1,1	1,1	
0,7	1,1	1,0	1,0	
0,6	1,0	0,94	0,92	
0,5	0,93	0,87	0,85	
0,4	0,86	0,80	0,78	
8.8 Spinduliavimo savybės -spinduliavimo koeficientas -šviesos pralaidumas		NPD	EN 410	
8.9 Oro pralaidumas		4	EN 12207	

* Vertė Rw nurodyta pagal B3 pkt normos EN 14351-1+A1, įstiklintam langui vertė Rw=31dB

** Vertė Uw nurodyta referenciniam langui 1,23m x 1,48m, su įvairaus tipo įstiklinimu ir įvairaus tipo distanciniu rėmeliu.

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodytam gamintojui ir jo atsakomybej. Dokumentas pasirašytas gamintojo / gamintojo vardu:

Ewa Godlewska, Savininkas
Suvalkai, 01-07-2013

Ewa Godlewska
(parašas)